

Dren sterowany elektronicznie BEKOMAT 31U

Stabilny i korzystny cenowo dren dla sprężarek o wydatku przepływu na wejściu do 4 m³/min. Obniżenie kosztów: całkowita wymiana wszystkich części zużywających się "za jednym razem" bez dodatkowego instalowania uszczelek, czy innych podzespołów.

Zastosowanie: kondensat zaolejony i bezolejowy

Cechy charakterystyczne

- wysokowydajne drenaży kondensatu bez strat sprężonego powietrza
- prosta instalacja
- bez potrzeby dodatkowej kontroli lub konserwacji
- prosty i wyraźny odczyt parametrów pracy na ekranie LED , incl. service indicator
- pomiar pojemnościowy, bez części ruchomych
- prosty i szybki serwis - tylko jedna jednostka serwisowa
- przycisk "Test" do sprawdzenia prawidłowego działania

Dane techniczne BEKOMAT 31U

Wydajność kompresora)*	2,5 m ³ /min
Wydajność osuszacza ziębniczego)*	5 m ³ /min
Wydajność filtra)*	25 m ³ /min
Ciśnienie pracy, min/max.	0,8/16 bar (g)
Materiał obudowy	włókno szklane - wzmocnione tworzywo sztuczne, aluminium
Materiał membrany	FKM
Temperatura otoczenia	+1/+60 °C
Waga	0,8 kg
Przyłącze wpływu kondensatu	G½ [opcja: NPT-reduktor]
Przyłącze wypływu kondensatu (złącze węzowe)	1 X G¼ łącznik węzowy; di = 8-10 mm
Zasilanie elektryczne, standardowe	95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%
Zasilanie elektryczne, inne	24...48 VAC ±10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC
Pobór mocy	P = 0,6 ... 3 VA (W)
Stopień ochrony obudowy	IP 67
Przekrój kabla zasilającego	0,75...2,5 mm ² (AWG 14...20)
Zabezpieczenie elektryczne	zalecane 0,5 A/mt

)*odnosi się do klimatu umiarkowanego (np. w Europie)

Rysunek wymiarowy BEKOMAT 31U

