

Separator woda-olej ÖWAMAT 10 bez preseparatora

Separatory z serii OWAMAT zezwalają na skuteczną separację zaolejonego kondensatu pochodzącego ze sprężonego powietrza na wodę i olej i mogą być dobrane do różnych wydajności sprężarek. Separator OWAMAT spełnia wymagania obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zasobów wody. Uzyskany znak Z-83.5.9 (Institute of Constructional Engineering) potwierdza prawidłowość działania i bezpieczeństwa eksploatacji separatora. Skuteczność działania została potwierdzona w czasie testów przeprowadzonych przez DEKRA Umwelt GmbH.

Cechy charakterystyczne

- zbiornik wykonany z recyklingowego polietylenu
- komora rozprężna zintegrowana z matą filtracyjną
- specjalny stożkowy filtr adsorpcyjny połączony z wiążącym olej filtrem wstępnym
- zawór testowy
- kompletna dostawa przygotowana do podłączenia

Zakres dostawy

- 1 szt. rurki referencyjnej
- 1 zestaw filtrujący OEKOSORB
- 1 system zamocowania do ściany/podłogi

Die Filter sollten in Abhängigkeit von der Ausgangstrübung spätestens nach 6 Monaten gewechselt werden.
SAP-Bestellnummer: 4010719

UWAGA! ÖWAMAT nie jest przeznaczony do separacji emulsji!

Uwaga: Automatyczna separacja wody-oleju jest możliwa tylko wtedy, gdy kondensat jest doprowadzany automatycznie bez turbulencji, np. przez zastosowanie automatycznych, sterowanych elektronicznie poziomem kondensatu drenów BEKOMAT.

Dane techniczne i rysunek wymiarowy na następnej stronie...

Dane techniczne ÖWAMAT 10 bez preseparatora

Wydajność zainstalowanego kompresora: 1,4 - 2,4 m³/min

Pojemność zbiornika: 10 l

Objętość napełnienia: 4,3 l

Filtr wstępny: 2,5 l

Filtr główny: 2,0 l

Wlot kondensatu (króciec): 2 X G½ (di=10mm)

Wylot wody (króciec): G½ (di=10mm)

Waga opróżnionego separatora: 3,5 kg

Rysunek wymiarowy

A	528 mm
B	464 mm
C	290 mm
D	100 mm
E	222 mm
F	110 mm
G	330 mm

